

Беларускі вытворча-гандлёвы канцэрн лясной,
дрэваапрацоўчай і цэлюлозна-папяровай прамысловасці
«БЕЛЛІСПАПЕРПРАМ»

**Рэспубліканскае вытворчае
ўнітарнае прадпрыемства
«ЗАВОД ГАЗЕТНАЙ ПАПЕРЫ»
(РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНАЙ ПАПЕРЫ»)**

213002, Рэспубліка Беларусь, Магілёўская вобл.,
г.Шклоў, вул. 1-я Завадская, 9
E-mail: info@asnova.by
тэл./факс + 375 2239 71780

ІВАН ВУ21АКВВ30120726727237000000,
ЦБП №726 ААТ «ААБ Беларусбанк» у г.Шклове,
г.Шклоў, вул. Ленінская, 57, ВІС АКВВВУ2Х



Белорусский производственно-торговый концерн лесной,
древобрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

**Республиканское производственное
унитарное предприятие
«ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ»
(РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ»)**

213002, Республика Беларусь, Могилёвская обл.,
г.Шклов, ул. 1-я Заводская, 9
E-mail: info@asnova.by
тел./факс + 375 2239 71780

ІВАН ВУ21АКВВ30120726727237000000,
ЦБУ №726 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Шклове,
г.Шклов, ул. Ленинская, 57, ВІС АКВВВУ2Х

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



РУП «Завод газетной бумаги» представляет собой современный производственный комплекс, оснащенный новейшими технологиями и оборудованием ведущих европейских производителей для изготовления высококачественной газетной и офсетной бумаги, бумаги упаковочной мешочной, бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, а также широкого перечня продукции деревообработки.

На РУП «Завод газетной бумаги» бумага газетная производится из 100% термомеханической массы собственного производства.

Производство упаковочной мешочной белой бумаги и офсетной бумаги осуществляется из 100% целлюлозы: 30% лиственная, 70% хвойная.

Высокий уровень организации производства подтвержден сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001 и ISO 14001.

Бумага

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ

(Код ТН ВЭД 4801 00 000 0)

ГОСТ 6445-74

предназначена для печатания газет и других изданий офсетным и другими способами печати

Характеристики:

Масса бумаги площадью 1м², г – 42,0±2,0; 45,0±2,0; 48,8±2,0; 50,0±2,0; 52,0±2,0

Плотность, г/см³ – 0,53-0,61

Разрывная длина в машинном направлении, м – 2800-4000

Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН – 176-240

Гладкость по каждой стороне, с – 30-45

Белизна, % – 55-60

Непрозрачность, % – 91-95

Сорность-число соринок на 1м² площадью:

от 0,5 до 1,5 мм² – не более 50

от 1,5 до 2,0 мм² – 0

свыше 2,0 мм² – 0

Влажность, % – 7,5-8,5

Цена за тонну – 730 дол. США (ФСА Шклов)

БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ

(Код ТН ВЭД 4802 61 150 0)

ТУ ВУ 790282162.015-2017

предназначена для печатания текстовых и иллюстрационно-текстовых изданий способом высокой печати

Характеристики:

Масса, 1 м² – 50 г (+2; -2), 55 г (+2; -2), 60 г (+2; -2), 65 г (+2,0; -2,0)

Разрывная длина в машинном направлении, м – 2100-2200

Массовая доля золы, % – 4-7

Гладкость с каждой стороны, с – 35-55

Сорность – число соринок на 1м² площадью:

0,1-0,5 мм² – не более 200

0,5-1,5 мм² – не более 30

1,5 мм² – не более 0

Влажность, % – не менее 10

Белизна, % – 60-63

Цена за тонну – 730 дол. США (ФСА Шклов)

БУМАГА ОФСЕТНАЯ

(Код ТН ВЭД 4802 55 150 0, 4802 55 250 0, 4802 55 900 0)

ТУ ВУ 790282162.019-2019

предназначена для производства тетрадей, книг, журналов

Характеристики:

Масса, 1 м² – 90 г (+2,5; -2,5), 80 г (+2,5; -2,5), 70 г (+2,0; -2,0), 65 г (+2,0; -2,0), 60 г (+2,0; -2,0), 55 г (+2; -2), 50 г (+2; -2)

Плотность, г/см – 0,75-0,85

Разрывная длина в машинном направлении бумаги, м, не менее – 5,0

Степень проклейки, мм, – 1,4-2,0

Белизна, не менее % – 95-100

Влажность, % – 5,0-6,0

Гладкость, с, не менее – 25

Массовая доля золы, % – 10-14

Непрозрачность, % – не менее 87

Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб₆₀), г/м² – 22-28

Цена за тонну – 50-60г/м² – 1050 дол. США (ФСА Шклов)

65-90г/м² – 1000 дол. США (ФСА Шклов)

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ МЕШОЧНАЯ БЕЛЕНАЯ

(Код ТН ВЭД 4804 39 510 0)

ТУ ВУ 790282162.014-2017

предназначена для производства бумажных пакетов и для упаковки пищевых продуктов

Характеристики:

Масса, 1 м² – 50 г (+2; -2), 60 г (+2,0; -2,0), 70 г (+3; -3), 80 г (+2; -2), 90 г (+2; -2), 100 г (+3; -3)

Белизна, % – 80-100

Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном/поперечном направлении, Н – не менее 50/15-90/40

Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 30) г/м², не более – 22-28
Отн. удлинение при растяжении в машинном/суммарно по двум направлениям, %, не менее – 1,4/4,0

Сопротивление радиарию в машинном/суммарно по двум направлениям, мН, не менее – 300/600-750/1600

Цена за тонну – 50-60г/м² – 1200 дол. США (FCA Шклов)

70-100г/м² – 1150 дол. США (FCA Шклов)

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, БОФОН, «ГЕГЕНЦУГ»

(Код ТН ВЭД 4805 91 000 0)

ТУ ВУ 790282162.011-2015

применяется в производстве мебели, напольных покрытий в качестве стабилизирующего слоя

Характеристики:

Масса бумаги площадью 1м², г – 50,0±2,0; 60,0±2,0; 70,0±2,0; 80,0±2,0; 90,0±2,0; 100,0±2,0

Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном и поперечном направлениях, Н: для сухих образцов бумаги 26-55

для влажных образцов бумаги 6,3-10

Воздухапроницаемость (по Герлею), с/100см³ – 18-25

Проницаемость (пенетрации) по ПВС (сеточная сторона), с – не более 6

Массовая доля золы, % – 12-20

pH водной вытяжки – 6,6-7,5

Сорность – число соринки на 1м²:

площадь 0,3-1,0 мм² – не более 5

Цена за тонну – 1300 дол. США (FCA Шклов)

Отгрузка возможна, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Стандартный диаметр рулона составляет 1-1,25 м. Вес рулона зависит от формата и диаметра и варьируется от 200 до 1000 кг. Продукция упаковывается в 4-5 слоев плотного картона (амбалаж).

Продукция деревообработки

РУП «Завод газетной бумаги» производит следующую продукцию деревообработки:

1. Пиломатериал обрезной с 1-го по 4-й сорт.

Порода: сосна.

Сечение: 19-50*100-250*5700/6000 мм.

Качество: СТБ 1713-2007.

Влажность: 14-19% или до 13%.

2. Детали профильные из древесины хвойных пород для строительства в классах качества В и С:

- доска пола ДП 27*100/35*118/* 3750/4000/5750/6000 мм

- доска террасная ДТ 27*105/27*120/35*124*3750/4000/5750/6000 мм

- блок-хаус 27*140*3750/4000/5750/6000 мм

- обшивка «имитация бруса»

13*101/14*111/17*135/20*155/20*185/*3750/4000/5750/6000 мм

Качество: ТУ ВУ 790282162.003-2010

3. Гранулы древесные (хвойные) топливные (пеллеты) d=6 мм влажности 8-10%, зольности до 0,3%. Упаковка: полиэтиленовый мешок весом 15 кг, на поддоне (1200*800 мм, 1200*1000 мм) 65 пакетов. Один поддон массой нетто 975 кг.

Цены на продукцию согласовываются дополнительно.


Условия оплаты: 100% предоплата.

Условия поставки: FCA-Шклов, Беларусь.

Транспорт: автомобильный (автомобиль тентованный, автомобиль контейнеровоз с контейнером) / железнодорожный (лесовозная платформа)

**Мы готовы принять и рассмотреть
Ваши предложения об условиях сотрудничества**

Заместитель директора
по коммерческим вопросам



Ю.И.Шлямнев

КОНТАКТЫ:

Заместитель директора по коммерческим вопросам

Шлямнев Юрий Иванович

тел. +375445631200

Сектор по сбыту бумаги

Специалисты по продаже: +375223971779, 71798

Факс: +375 2239 71779

e-mail: marketing@asnova.by, sale@asnova.by

website: asnova.by

Сектор по сбыту продукции деревообработки

моб. тел.: +375 44 580 09 70

тел./факс +375 2239 71 842

тел. +375 2239 95 471

e-mail: sales@domostroenie.by

website: domostroenie.by